

# 便携式 应急 洗眼器

独立供水应急洗眼器，也称为便携式洗眼器，自带大容量储水器，用以提供15分钟冲洗水。理想应用于没有管道水源的区域，或是洗眼器需要在短时间内转移地点的场合。

Haws® 便携式洗眼器符合所有ANSI对流速，水流高度和水压、冲洗时间的要求，经CSA认证，符合ANSI/ISEA Z358.1-2014。

7501



## 重力给水洗眼器

7501

便携式9加仑(34.1 L)洗眼器，聚乙烯水箱带黄色拉板。此设备可以0.4 GPM (1.5 LPM)的流量提供连续15分钟的水冲洗。

7501T



7501T

便携式9加仑(34.1 L)温水洗眼器，带可加热绝缘保温毯，可在环境温度-20°F (-29°C)到100°F (38°C)的场所提供符合ANSI标准的温水洗眼水。120V电气要求，标配8' GFCI 电源线。另有HazLoc和240V电压选择。

7501BL



7501BL

可加热绝缘保温毯，可在环境温度-20°F (-29°C)到100°F (38°C)的场所提供符合ANSI标准的温水洗眼水。此独立的加热绝缘保温套可方便的安装在已有的7501型号设备上，且电源系统采用NEMA3R标准的元器件。120V电压要求，标配8' GFCI电源线。洗眼器和加热绝缘保温套可分开或整套一起提供。另有HazLoc和240V电压选择。

7500EB



7500EB

便携式16加仑(60.6 L)可加热洗眼器，防冻设计，可在低至-30°F (-34.4°C)的环境温度中正常使用。采用1000 Watt, 120 VAC浸入式温控加热元件，可将洗眼水保持在65°-75°F (18.3-23.9°C) 的温度范围内。设备可以0.4 GPM (1.5 LPM)的流量提供连续15分钟的水冲洗。不带加热毯型号为7500。

TEMPERED

## 便携气压式洗眼器

7601.15



**7601.15**

便携式15加仑(57 L)洗眼器，标配不锈钢ASME级钢瓶，气压计，释压阀，胎式充气阀。产品可提供大约10加仑(37.9 liters) 可用水量用于有效冲洗。可选择运转车，型号9008；冲洗软管，型号8901B。

**7601.37**

便携式洗眼器和身体冲淋器。标配37加仑(140 L)ASME级不锈钢钢瓶，气压计，释压阀，胎式充气阀，及一根6英尺(182.9 cm)冲洗软管。

**7603**

便携式15加仑(57 L)洗眼器，标配不锈钢钢瓶，气压计，释压阀，胎式充气阀。产品可提供大约1加仑(3.9 liters) 可用水量用于有效冲洗。可选择运转车，型号9008；冲洗软管，型号8901B。

**7603T**

便携式15加仑洗眼器，采用可加热绝缘毯，在环境温度-20°F (-29°C)-100°F (38°C)的区域提供符合ANSI标准的温水洗眼水。产品可提供大约10加仑(37.9 liters) 可用水量用于有效冲洗。120V电气要求，标配8' GFCI 电源线。另有HazLoc和240V电压选择。

7601.37



**7603BL**

可加热绝缘毯，在帮助在环境温度-20°F (-29°C)-100°F (38°C)的区域提供符合ANSI标准的温水洗眼水。独立的加热绝缘毯可方便地安装在已有的7603产品上，电气系统采用NEMA 3R级别元器件。120V电气要求，标配8' GFCI电源线。洗眼器和加热毯可分开或整套一起供应。另有HazLoc 和 240V 电压可选。

7603



7603T



7603BL

